

SM-BDL-01

Tira flexible 30 LEDs x metro, 2835 SMD, interior, con sensor de movimiento y adaptador



DESCRIPCIÓN

Modelo

SM-BDL-01 Tira flexible

Descripción

30 LEDs x metro, 2835 SMD, interior, con sensor de movimiento

y adaptador

Dimensión

Tira 1 m

12 V == 5 W

36 lm/W

180 lm

3500 K

25,000 h

120°

>80

Driver 15 cm | 3 cm | 8cm Sensor 4.8 cm | 3.6 cm | 3.1 cm

Uso Interior Garantía 1 año Corte 10 cm 30 LED/m LED/M Tipo de LED 2835 SMD Característica

Tira LED con adaptador integrado y sensor infrarrojo de movimiento

Alimentación Potencia Eficiencia luminosa Lumenes totales Temperatura de color Ángulo de iluminación Índice de reproducción cromática Horas de vida

No es posible crecer la tira

-20° C | 40° C Temperatura de operación Sobrepuesto Montaje Infrarrojo Sensor Atenuable No IP20

100°

Índice de protección Ángulo de detección Distancia de detección Velocidad de detección Tiempo de encendido Control de luz ambiente

Crecimiento

0.2 seg. 30 seg. | 6 min 5 | 10 LUX

0.5 m | 4.5 m

Certificado NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)

Licencia para Crear, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados, rcas TLapps*, tecnolite APLICACIONES* y sus logotipos aquí mostrados son propiedad edificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. modificación Marzo 2022. por PPPP.

